



## Сольвентный принтер VJ-3204J

### Особенности принтера

УСТАНОВЛЕНЫ ПЕЧАТАЮЩИЕ  
ГОЛОВЫ SPECTRA POLARIS  
512/35PL

Выполнены из стали с использованием  
золотого покрытия (18 карат),  
обладают высокой долговечностью.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ  
ПЕЧАТЬ

PQ512/35PL размер капли 35PL с  
частотой работы 40кГц, в среднем этот  
показатель в 3 раза выше большинства  
печатающих голов, представленных на  
рынке. Максимальное разрешение  
печати 720 на 1600DPI. Скорость  
вылета капли 8 м/сек.

Печатающая голова модульного  
тип

Позволяет менять модули на месте без  
специального оборудования.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство наружной рекламы.

### Технические параметры

Ширина печати	3200 мм
Печатающая голова	Spectra Polaris 512/35PL (2/4шт.)
Разрешение до	1600DPI
Скорость печати 2/3/4 кол-во проходов	100/80/60м2/час
Чернила	Сольвентные (СМУК)
Материал	Бумага, баннер, ПВХ, самоклеющаяся виниловая пленка и т.д.
Подогрев материала	Три зоны: пред и пост нагрев, зона печати. Средняя зона печати снимается при печати на сетке.
Подмотка материала	есть
Интерфейс	USB 2.0
РИП	Photoprint 10/ ...+VJ control console
Условия эксплуатации	Температура: 17°C-27°C Влажность:35%RH-65%RH
Размер принтера(ВхДхШ)	1350мм x 4600мм x 980мм
Вес нетто	700 кг



## Аппарат для сварки баннеров VW-2

### Применение/Метод использования

1. Сварка отпечатанного баннера
2. Сварка для рулонных материалов на основе ПВХ

Наложите свариваемые материалы равномерно с перекрытием до 40 мм, закрепите лентой

Предварительный нагрев 2 минуты  
Поместите на машину на начало шва, заранее установив параметры температуры и скорости, проведите машину по шву

Не требует специальной подготовки оператора. Простая технология использования

### Технические параметры

Технические параметры	
Потребляемая мощность	220V, 50Hz (110V, 60Hz)
Мощность нагревателя	1200W
Температура	50-400 C
Скорость сварки	0.8-15м/мин
Вес	11 кг
Размер в упаковке	470x300x320мм