



ЭкосольVENTный принтер A-Starjet 7702L

Особенности принтера

УСТАНОВЛЕННЫ 2 ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВЫ EPSON DX-7

Каждая печатающая голова имеет 180 сопел в 8 линий.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Максимальное разрешение 1440 DPI
от 2 проходов 62m2/час.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОЙ КАПЛИ

Используется для печати
высококачественных изображений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство наружной рекламы
печать по текстилю, интерьерная
печать, на натяжных потолках.

Технические параметры

Ширина печати	3200 мм
Печатающая голова	Epson DX-7 (2шт.)
Разрешение	1440DPI
Скорость печати 2/3/4pass	62/44/32m2/час
Чернила	ЭкосольVENTные, водные, сублимационные (CMYK)
Материал	Искусственная бумага, листы ПВХ до 5 мм, пленка, мелованная бумага, фотобумага, флаговая ткань, холст, самоклеющаяся пленка, баннер и т.д.
Подогрев материала	Три зоны: пред и пост нагрев, зона печати. Цифровая регулировка
Подмотка материала	Усиленная система натяжения
Интерфейс	USB 2.0
РИП	Photoprint 10 (Windows XP, Windows 7 (32 bit))
Условия эксплуатации	Температура: 17°C-27°C Влажность: 35%RH-65%RH
Размер принтера (ВхДхШ)	1310мм x 4365мм x 847мм
Вес нетто	600 кг

Условия поставки

Сроки поставки	При отсутствии на складе 30-45 дней до Новосибирска
Варианты оплаты	100%, 50/50% и др.
Установка и обучение	Включена в стоимость
Гарантия	12 месяцев на принтер, на головы 6 месяцев
Сервисное обслуживание	12 месяцев



Экосольвентный принтер VJ-3202X

Особенности принтера

УСТАНОВЛЕННЫ 2 ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВЫ EPSONDX-7

Каждая печатающая голова имеет 180 сопел в 8 линий.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Максимальное разрешение 1440 DPI от 2 проходов 62м²/час.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОЙ КАПЛИ

Используется для печати высококачественных изображений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство наружной рекламы
печать по текстилю, интерьерная
печать, на натяжных потолках.

Технические параметры

Ширина печати	3200 мм
Печатающая голова	Epson DX-7 (2шт.)
Разрешение	1440DPI
Скорость печати 2/3/4 кол-во проходов	62/44/32м ² /час
Чернила	Экосольвентные, водные, сублимационные (CMYK)
Материал	Искусственная бумага, листы ПВХ до 5 мм, пленка, мелованная бумага, фотобумага, флаговая ткань, холст, самоклеющаяся пленка, баннер и т.д.
Подогрев материала	Три зоны: пред и пост нагрев, зона печати. Цифровая регулировка
Подмотка материала	Есть (усиленная – опция)
Интерфейс	USB 2.0
РИП	Photoprint 10 (Windows XP, Windows 7 (32 64bit))
Условия эксплуатации	Температура: 17°C-27°C Влажность: 35%RH-65%RH
Размер принтера(ВхДхШ)	1310мм x 4365мм x 847мм
Вес нетто	600 кг



Экосольвентный принтер VJ-3202X с подмоткой для печати натяжных потолков

Особенности принтера

УСТАНОВЛЕНЫ 2 ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВЫ EPSON DX-7

Каждая печатающая голова имеет 180 сопел в 8 линий.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Максимальное разрешение 1440 DPI от 2 проходов 62м²/час.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОЙ КАПЛИ

Используется для печати высококачественных изображений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Печать на натяжных потолках, производство наружной рекламы, печать по текстилю, интерьерная печать.

Технические параметры

Ширина печати	3200 мм
Печатающая голова	Epson DX-7 (2шт.)
Разрешение	1440DPI
Скорость печати 2/3/4 кол-во проходов	62/44/32м ² /час
Чернила	Экосольвентные (CMYK)
Материал	Матовый и глянцевый натяжной потолок, листы ПВХ до 5 мм, пленка, мелованная бумага, фотобумага, флаговая ткань, холст, самоклеющаяся пленка, баннер и т.д.
Подогрев материала	Три зоны: пред и пост нагрев, зона печати. Цифровая регулировка
Подмотка материала	Есть (усиленная)
Интерфейс	USB 2.0
РИП	Photoprint 10 (Windows XP, Windows 7 (32 64bit))
Условия эксплуатации	Температура: 17°C-27°C Влажность: 35%RH-65%RH
Размер принтера (ВхДхШ)	1310мм x 4365мм x 847мм
Вес нетто	600 кг



Экосольвентный принтер VJ-3202X

Особенности принтера

УСТАНОВЛЕННЫ 2 ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВЫ EPSON DX-7

Каждая печатающая голова имеет 180 сопел в 8 линий.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Максимальное разрешение 1440 DPI от 2 проходов 62м²/час.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕМЕННОЙ КАПЛИ

Используется для печати высококачественных изображений.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство наружной рекламы
печать по текстилю, интерьерная
печать, на натяжных потолках.

Технические параметры

Ширина печати	3200 мм
Печатающая голова	Epson DX-7 (2шт.)
Разрешение	1440DPI
Скорость печати 2/3/4 кол-во проходов	62/44/32м ² /час
Чернила	Экосольвентные, водные, сублимационные (CMYK)
Материал	Искусственная бумага, листы ПВХ до 5 мм, пленка, мелованная бумага, фотобумага, флаговая ткань, холст, самоклеющаяся пленка, баннер и т.д.
Подогрев материала	Три зоны: пред и пост нагрев, зона печати. Цифровая регулировка
Подмотка материала	Есть (усиленная – опция)
Интерфейс	USB 2.0
РИП	Photoprint 10 (Windows XP, Windows 7 (32 64bit))
Условия эксплуатации	Температура: 17°C-27°C Влажность: 35%RH-65%RH
Размер принтера(ВхДхШ)	1310мм x 4365мм x 847мм
Вес нетто	600 кг